

Tesi: configurazioni / allacciamenti idraulici

Diaframma mobile

Diaframma saldato

Ingresso acqua

Uscita acqua

Tappo cieco e copritappo da 1/2" o 3/8"

Allacciamenti idraulici da 1/2" saldato

Sfiato da 1/2" o 3/8" ***(optional)**

LEGENDA

A = tappo alto sinistra

B = tappo basso sinistra

C = tappo alto destra

D = tappo basso destra

E = allacciamenti idraulici da 1/2" basso sinistra

F = allacciamenti idraulici da 1/2" basso destra

G = allacciamenti idraulici da 1/2" alto sinistra

H = allacciamenti idraulici da 1/2" alto destra

Y = allacc. idraulici da 1/2" passo 50 mm bassi

K = allacc. idraulici da 1/2" passo 50 mm bassi

Kit Tesi Fit: un'idea facile per un Tesi veloce e semplice da installare. Ideale per tutti i colonnaggi (da 2 a 6 colonne).

Tesi Fit è utilizzabile per tutti i modelli di radiatori Tesi con configurazioni tappi montati (T02 – T08 ...); questo allacciamento permette di consegnare il prodotto Tesi COMPLETO di tutti i sistemi di ancoraggio alla parete supporto. Tesi Fit è composto da: mensole universali per Tesi (nella q.tà idonea al prodotto selezionato e in tinta con il colore del radiatore); una valvola di sfiato Bianca per Tesi in colore Bianco e Cromata per Tesi colorati; un tappo cieco da 1/2" con copertura Bianca per Tesi in colore Bianco e Cromata per Tesi colorati; un distanziere a muro. Tesi Fit può essere ordinato per tutti i radiatori Tesi in colore Bianco Standard, Classic e Special.

KIT TESI FIT BIANCO STANDARD:

KIT TESI FIT COLOR (Classic o Special):

Allacciamenti laterali

Cod. 02

Allacciamento standard

Cod. 05

Allacciamento standard

Cod. 06

Allacciamento standard

Cod. 07

Allacciamento standard

Allacciamenti sulla parte inferiore

Cod. 02

Allacciamento standard

Cod. 05

Allacciamento standard

Cod. 06

Allacciamento standard

Cod. 07

Allacciamento standard

Per batterie Tesi con altezza superiore a 1000 mm o per batterie con meno di 15 elementi inserire diaframma sul lato ingresso acqua. Vedi allacciamenti riportati sotto cod. 08, 09, 10, 11.

Allacciamenti contrapposti

Cod. 02

Allacciamento standard

Cod. 05

Allacciamento standard

Cod. 06

Allacciamento standard

Cod. 07

Allacciamento standard

Allacciamenti dal basso con diaframma standard

Cod. 08

Allacciamenti dal basso con diaframma mobile

Cod. 09

Allacciamenti dal basso con diaframma mobile

Cod. 10

Allacciamenti dal basso con diaframma mobile

Cod. 11

Allacciamenti dal basso con diaframma mobile

Allacciamenti sulla parte superiore con diaframma saldato

Cod. 12

Allacciamenti dall'alto con diaframma saldato

Cod. 13

Allacciamenti dall'alto con diaframma saldato

Allacciamenti contrapposti con diaframma standard e saldato

Cod. 14

Allacciamenti contrapposti con diaframma mobile e saldato

Cod. 15

Allacciamenti contrapposti con diaframma mobile e saldato

Allacciamenti monotubo orizzontali

Cod. 22

Allacciamento monotubo

Cod. 23

Allacciamento monotubo

Configurazione personalizzata dal cliente

Cod. TAM

Allacciamento personalizzato dal cliente

Sono possibili altre configurazioni con diametri di riduzioni differenti: 1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; cieco

INDICARE SEMPRE LA POSIZIONE DELLE RIDUZIONI

(*) Non sono compresi nel prezzo batteria la valvola sfiato e le mensole per fissaggio a muro.

- Per ordinare tappi e riduzioni (non montati) vedi pag. 252.
- Le configurazioni proposte (**COD. 02, 05, 06 e 07**) coprono la maggior parte degli allacciamenti più comunemente utilizzati.
- Le rimanenti configurazioni consentono una istallazione agevole e rapida anche nelle situazioni impiantistiche poco utilizzate.

- La riduzione da 1/2" o da 3/8", a testa esagonale incassata (per chiave Aleen da 8 mm) è completa di una copertura in ABS. La finitura si integra perfettamente con il disegno del radiatore ed è di colore bianco per i radiatori Bianco Standard e Cromata per i radiatori colorati.

Tesi con allacciamenti idraulici e tappi montati

Cod. 16

Allacciamenti primo e ultimo elemento e diaframma

Cod. 17

Allacciamenti primo e ultimo elemento e diaframma

Cod. 18

Allacciamenti passo 50 mm e diaframma

Cod. 19

Allacciamenti passo 50 mm e diaframma

Cod. 20

Allacciamenti dall'alto e diaframma saldato

Cod. 21

Allacciamenti dall'alto passo 50 mm e diaframma saldato

Cod. 50

Allacciamento centrale passo 50 mm con sonda ingresso acqua

Cod. 24

Allacciamento per valvola monotubo con allacciamento idraulico

Allacciamento monotubo VERTICALE con allacciamento idraulico saldato Cod. 24

Questo allacciamento idraulico non può essere montato sul radiatore Tesi 2. Sui radiatori Tesi 4 e 6 per montare questo allacciamento idraulico usare una sonda flessibile. Per Tesi 2 richiedere allacciamento idraulico con filettatura da 1/2" saldato nel secondo elemento.

ATTENZIONE: le configurazioni Cod. 18 e 19 non sono adatte per l'inserimento della valvola integrata. Per l'inserimento della valvola integrata vedi configurazioni Cod. 25, 26 e 52.

Tesi con valvola integrata e allacciamenti idraulici dal basso

Cod. 25

Allacciamento con valvola integrata alta

Cod. 26

Allacciamento con valvola integrata bassa

Cod. 52

Allacciamento con valvola integrata alta e allacc. idraulici centrali (n. minimo di elem. = 6)

Le configurazioni COD. 25, 26 e 52 comprendono:

- 1 valvola sfiato 1/2" cromata orientabile;
- 2 tappi 1/2" cromati a scomparsa, con coperchio;

Per queste configurazioni è disponibile, come accessorio, la testa termostatica (vedere pag. 253).